



EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika

FASÁDNÍ SYSTÉM NA DŘEVOSTAVBY

Technická specifikace

Velim říjen 2012

Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě:

Fasádní systém na dřevostavby je systém povrchových úprav používaný pro konečné úpravy dřevěných konstrukcí z desek STEICO protect. Jednotlivé možné varianty skladeb jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Podkladní deska	Stěrka	Sklovláknitá tkanina	Penetrace	Omítka
STEICO protect HOFATEX SYSTHERM tl. 40mm	TS SPECIAL LD	VERTEX R 117 A101 VERTEX R 131 A101 OMFA 117SCH OMFA 122L ASGLATEX 03-43	SCH 09.0100 - PENESIL O	SCH Slaný Silikonakrylátová omítka SILCOLOR RS
			SCH 04.0100 - FIXASIL O	SCH Slaný Silikátová omítka COLORSIL R 86.20
			REVCO PRIMER	Revco – Silikon Strukturputz 2 mm
			Novalith Putzgrund – základní nátěr pod silikátovou omítku	Novalith silikátová omítka Vollabrieb 2 mm
			Profitect UNIGRUND univerzální penetrační barva P825	Fasádní silikonová škrábaná omítka KOMFORT SK 2 mm
			Profitect UNIGRUND univerzální penetrační barva P825	Fasádní silikátová rýhovaná omítka KOMFORT SIR 2 mm
			POLICOLOR Silikónová penetrácia	POLICOLOR Silikónová omietka, ryhovaná štruktúra (veľkosť zrna 1,5/2,0/2,5/3,0mm)
			POLICOLOR Silikátová penetrácia	POLICOLOR Silikátová omietka, ryhovaná štruktúra (veľkosť zrna 1,5/2,0/2,5/3,0mm)
			UP GRUND	SILIKONOVÁ OMÍTKOVINA SHO hlazená tenkovrstvá omítkovina, zrnitost 1 – 1,5 – 2 – 3 mm

Podkladní deska	Stěrka	Sklovláknitá tkanina	Lepidlo	Obkladový pásek	Spárovací malta
STEICO protect HOFATEX SYSTHERM tl. 40mm	TS SPECIAL LD	VERTEX R 117 A101 VERTEX R 131 A101 OMFA 117 SCH OMFA 122L ASGLATEX 03-43	EXCELBOND	Pásek klinker Melír hladký NFPS 17 – slinutý výrobce Röben	POLYBLEND S
				Pásek lícový Welham Antique – nasákavost 12-22% výrobce CIVAS	