



ASFALTOVÉ HYDROIZOLAČNÍ PÁSY – PŘEHLED SORTIMENTU

Hydroizolace střeš a spodní stavby, parotěsné a radonové zábrany



NÁZEV VÝROBKU	POUŽITÍ	MONTÁŽ	NOSNÁ VLOŽKA	ASFALTOVÁ SMĚS	HORNÍ POVRCH	SPODNÍ POVRCH	TLOUŠŤKA ($\pm 0,2$ mm)	PEVNOST V TAHU podélná / příčná (N / 50 mm)	TAŽNOST podélná / příčná (%)	OHEBNOST (°C)	STĚKAVOST (°C)	ROZMĚR ROLE (m)	POČET rolí/paleta (ks)	MNOŽSTVÍ paleta (m ²)
EXCEL BIT V60 S35	zemní vlhkost střešy - podkladní radon parozábrana	natavení	skleněná rohož (typ V)	oxidovaná	jemný písek	spalitelná fólie	3,5	500 \pm 100 / 350 \pm 100	4 \pm 2	0	70	1,0 x 10	20	200
EXCEL BIT G200 S40	zemní vlhkost střešy - podkladní radon parozábrana	natavení kotvení	skleněná tkanina (typ G)	oxidovaná	jemný písek	spalitelná fólie	4,0	1500 \pm 500 / 2800 \pm 800	6 \pm 3	0	70	1,0 x 7,5	20	150
EXCEL BIT AL+V S35	zemní vlhkost radon parozábrana	natavení	skleněná rohož + AL fólie (typ AL+V)	oxidovaná	jemný písek	spalitelná fólie	3,5	500 \pm 200 / 300 \pm 150	4 \pm 2	0	70	1,0 x 10	20	200
EXCEL BIT AL+V S40	zemní vlhkost radon parozábrana	natavení	skleněná rohož + AL fólie (typ AL+V)	oxidovaná	jemný písek	spalitelná fólie	4,0	500 \pm 200 / 300 \pm 150	4 \pm 2	0	70	1,0 x 7,5	20	150
EXCEL BIT SBS G S40 -20	zemní vlhkost tlaková voda střešy - podkladní radon parozábrana	natavení kotvení	skleněná tkanina (typ G)	SBS modifikovaná	jemný písek	spalitelná fólie	4,0	1500 \pm 500 / 2900 \pm 900	12 \pm 7	- 20	100	1,0 x 7,5	20	150
EXCEL BIT SBS PV S42 -20	střešy - vrchní	natavení	polyesterové rouno (typ PV)	SBS modifikovaná	hydrofobizovaná břidlice (šedá)	spalitelná fólie	4,2	850 \pm 150 / 550 \pm 150	50 \pm 10	- 20	100	1,0 x 7,5	20	150
EXCEL BIT SBS PV S52 -20	střešy – vrchní	natavení	polyesterové rouno (typ PV)	SBS modifikovaná	hydrofobizovaná břidlice (šedá)	spalitelná fólie	5,2	1000 \pm 150 / 750 \pm 150	50 \pm 15	- 20	100	1,0 x 5	24	120
EXCEL BIT SELF G S30 -20	zemní vlhkost střešy - podkladní parozábrana	samolepicí kotvení	skleněná tkanina (typ G)	SBS modifikovaná	spalitelná fólie	snímatelná fólie	3,0	1500 \pm 500 / 2900 \pm 900	6 \pm 3	- 20	90	1,0 x 10	20	200
EXCEL BIT SELF V S25 -20	zemní vlhkost střešy - podkladní	samolepicí	skleněná rohož (typ V)	SBS modifikovaná	spalitelná fólie	snímatelná fólie	2,5	450 \pm 150 / 250 \pm 100	3 \pm 1,5	- 20	90	1,0 x 10	24	240
IZOHAN SBS-Br	penetrační nátěr	natírání	---	směs asfaltů	---	---	---	---	---	---	---	10 litrů	55	550 l

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Czech Republic
Tel.: +420 321 762 154, Fax.: +420 321 762 156, www.excelmix.cz

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

IČ: 27607020
DIČ: CZ27607020

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

ČSOB Kolín
č.ú. 210826951/0300